



Leitfaden für Wandeinbau von Monitoren-/Terminals

Bei Rückfragen sind wir telefonisch unter 06187-9256-0 zu erreichen.

Objekt im Gehäuse	Was soll das Gehäuse enthalten? =>	TFT	TFT mit PC	TFT und sonstiges

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Anbringung	INDOOR	
	OUTDOOR	
	in Wand eingelassen	
	auf die Wand gesetzt	

Vandalismusgefährdet	Nein	
	ja	

Servicezugang	nein	
	ja, von Rückseite aus möglich	
	ja, nur von Vorderseite aus möglich	

Überdacht	Nein	
	ja	

Sonneneinstrahlung	Nein	
	Direkt	
	Indirekt	
	Objektausrichtung: N, NO = Standarddisplay + etwas heller S, SW = sehr helles Display notwendig	

Dichtigkeitsanforderung	Staubdicht	
	Wasserdicht (Regen)	

Entlüftung möglich über	Indoor	V1 = Zu-/Abluftschacht in Wand	
	Indoor	V1-S= Zu-/Abluft nur über Schattenfuge	
	Indoor	V3 = Zu-/Abluft nur über Gehäuse-Frontseite	
	Outdoor	V1 = Zu-/Abluftschacht <u>durch</u> Wand in das Gebäudeinnere möglich	
	Outdoor	V1 = Zu-/Abluftschacht in Wand bauseits	
	Outdoor	V3 = Zu-/Abluft nur über Gehäuse-Frontseite	
	Indoor/Outdoor	Vx = Keine Be-/Entlüftung möglich	

Dauerbetrieb des Systems	24/7 Dauerbetrieb oder nachts aus?	
---------------------------------	------------------------------------	--

Einsatzort (Umgebung)	z.B. Meeresnähe, Öl-/Papier-/Zementstaub usw.	
------------------------------	-----------------------------------------------	--

Bemerkungen:	
---------------------	--