

Leitfaden für Wandeinbau von Monitoren-/Terminals

Objekt im Gehäuse	Was soll das Gehäuse enthalten? =>	TFT	TFT mit PC	TFT und sonstiges
Anbringung	INDOOR			
	OUTDOOR			
	in Wand eingelassen			
	auf die Wand gesetzt			
Vandalismusgefährdet	Nein			
	ja			
Servicezugang	nein			
	ja, von Rückseite aus möglich			
	ja, nur von Vorderseite aus möglich			
Überdacht	Nein			
	ja			
Sonneneinstrahlung	Nein			
	Direkt			
	Indirekt			
	Objektausrichtung: N, NO = Standarddisplay + etwas heller S, SW = sehr helles Display notwendig			
Dichtigkeitsanforderung	Staubdicht			
	Wasserdicht			
Entlüftung möglich über	<u>Gebäude Inneres</u>			
	V1 = Zu-/Abluftschacht in Wand / durch Wand			
	V2/V3 = Zu-/Abluft nur über Gehäuse-Frontseite			
	Vx = Keine Be-/Entlüftung möglich			
	<u>Außenbereich vor Gebäude</u>			
	V1 = Zu-/Abluftschacht in Wand / durch Wand			
	V3 = Zu-/Abluft nur über Gehäuse-Frontseite			
	Vx = Keine Be-/Entlüftung möglich			
Einsatzort (Umgebung)	z.B. Meeresnähe, Öl-/Papier-/Zementstaub usw.			

Bemerkungen: