12“ 15“ 17“ 19“ 21.5“ 24“

31cm / 12“ – 61cm / 24“ Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch

Einbau von vorne, optional von hinten

Beschreibung

Die **Outdoor-Monitor-Einheit** mit IP65 Front **in Kombination mit einem Outdoor Monitor** erfüllt hohe Anforderungen, wie **Lesbarkeit bei Tageslicht, Temperatur, Dichtigkeit, Vandalismus- und UV-Schutz**. Bauen Sie die Baugruppe (Outdoor-Monitor-Einheit + Outdoor-Monitor) in eine kundenseitige Front oder ein Terminal. Die Outdoor-Monitor-Einheit ist **von vorne an Ihre Front verschraubbar**. (ALTERNATIV - in Absprache - wird die Front mit Löchern statt Stehbolzen versehen und der Einbau kann an Ihre Front von hinten erfolgen). Der kapazitive Touchscreen ist gegen Vandalismus geschützt und mit einem UV-Filter ausgestattet. **Ein umlaufendes Dichtband dichtet die Einheit auf der** Frontseite IP65, gegen Wasser und Staub. Zwischen Monitor und Touchscreen Sensor ist ein Abstand in dem die **Luft zirkulieren kann, Zusatzlüfter** verhindern stehende Luft im Zwischenraum.

Anwendungsgebiete

Outdoor- und Industrieanwendungen die IP65 Schutz benötigen, Kiosk-Informationssysteme, Selbstbedienungs- und Point of Information Anwendungen

6 Standardvarianten

31cm / 12” Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch (TIC12.1—XPAU-OUTDOOR)	
38,1cm / 15” Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch (TIC15.0—XPAU-OUTDOOR)	
39,6cm / 15.6” Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch (TIC15.6—HPAU-OUTDOOR)	
43,2cm / 17” Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch (TIC17.0—ZPAU-OUTDOOR)	
48,3cm / 19” Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch (TIC19.0—ZPAU-OUTDOOR)	
54,6cm / 21.5” Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch (TIC21.5—HPAU-OUTDOOR)	
61,0cm / 24” Outdoor Monitor Einheit mit PCAP Touch (TIC24.0—HPAU-OUTDOOR)	
Standardausführung	- Front aus Edelstahl gebürstet (V2A)
	- Für den Einbau in bestehendes kundenseitiges Gehäuse (Einbau v. vorne)
	- Monitor LED Technologie mit High Brighness oder transflektiver Hintergrundbeleuchtung
	für tageslichttaugliche Anforderungen
	- Outdoorfähiger vandalismusgeschützter kapazitiver Touchscreen, USB
	- Betriebstemperatur gem. Outdoor Monitor
	- Hinterlüftungssystem
	- UV- Filter
	- Frontseitig IP65 gedichtet
	- Externes Netzteil

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

WES Systeme Electronic GmbH, Philipp-Reis-Strasse 10, 61130 Nidderau - Deutschland
Telefon +49 6187 92 56 0 | info@wes-electronic.de | https://www.wes-electronic.de

Herstellergarantie: 24 Monate

Gesondert bieten wir den Outdoor Monitor an, dies ermöglicht Konfigurationen.

Monitorübersicht

Technische Zeichnungen

TIC12.1--XPAU-OUTDOOR
TIC15.0--XPAU-OUTDOOR
TIC15.6--HPAU-OUTDOOR
TIC17.0--ZPAU-OUTDOOR
TIC19.0--ZPAU-OUTDOOR
TIC21.5--HPAU-OUTDOOR
TIC24.0--HPAU-OUTDOOR

Hinweis

Für einen ausreichenden Schutz vor zu hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze und Kälte ist kundenseitig zu sorgen. Bei Nichtbeachtung kann keine Garantie durch uns übernommen werden. Wenn Sie auf die sichere Seite gehen wollen, können wir Ihnen alternativ (auch maßgeschneiderte) Outdoor Terminal Komplettlösungen anbieten.

Optional

- Einbau von hinten, Frontplatte mit Befestigungslöchern statt Stehbolzen
- 12.1“ - 24“ Outdoor Monitor Einheiten, weitere Größen auf Anfrage
- Schutzglas statt Touchscreen Sensor
- RAL-Wunschfarbe (gepulverte Oberfläche)

Alternativ Outdoor Monitor Einheit zum Einbau von hinten an Ihre Front mit Befestigungslöchern, statt Stehbolzen.

Wir setzen die Outdoor Monitor Einheit auch in unseren Sky Outdoor Terminals ein.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Stand: 04.12.2023

Kundenspezifische Lösungen gemäß Ihren Vorgaben sind bei WES bereits ab einem Stück möglich!

WES Systeme Electronic GmbH, Philipp-Reis-Strasse 10, 61130 Nidderau - Deutschland
Telefon +49 6187 92 56 0 | info@wes-electronic.de | https://www.wes-electronic.de